

Truna Schwedenhausdeckfarbe

Wetterbeständige, hochelastische Holzdeckfarbe, lösemittelhaltig, blockfest, für außen

Produktbeschreibung

Einsatzbereich Für wetterbeständige Deckanstriche auf allen nicht maßhaltigen Hölzern und Holzbauteilen, sowie für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Hölzer und Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften Optimaler Witterungs- und UV-Schutz, einfache und saubere Verarbeitung durch tropfgehemmte Einstellung - selbst über Kopf, feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend, geruchsarm, da aromatenfrei. Unanfällig gegen Algen, Pilze und verfärbende Stoffe aus dem Untergrund.

 Für aussen	 Glanzgrad Seidenmatt	 ENTSPRICHT VOC 2010 RICHTLINIE	
 Vor Gebrauch aufrühren	 Verarbeitungsfertig eingestellt	 Staubtrocken 6-8 Stunden	
 Überstreichbar 16 Stunden	 Verbrauch ca. 100 bis 120 ml pro m ² /Arbeitsgang	 Reichweite bis ca. 23 m ² pro Gebinde/Anstrich	

 

- **hoch elastisch**
- **seidenmatt**
- **blockfest**
- **reißt und blättert nicht**



Technische Angaben

Lieferform	weiß / getönt	Glanzgrad	seidenmatt
Anwendungsbereich	außen	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Packungsgröße	750 ml, 2,5 l, 10 l	Produkt-Code F+L	BSL10
Verbrauch [1]	100 - 120 ml/m ²	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/e): 400 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 400 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,118 g/cm ³ je nach Farbton	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung Alkydharz, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Sikkative, Additive (gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Bei rohem Holz muss mit geeignetem **Imprägniergrund** (*Bläueschutz*) grundiert werden. Für jedes geeignete, fachgerecht vorbehandelte Holz mit einer Holzfeuchte unter 12 % geeignet. Im Fensterbereich sind scharfe Kanten, besonders an den unten waagrecht verlaufenden Profilen, unbedingt abzurunden! Der Kantenradius muss nach DIN 68121 "Holzprofile für Fenster und Fenstertüren" sowie dem BFS-Merkblatt Nr. 18 und den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik mind. 2 mm betragen. In den meisten Fällen ist das Produkt unanfällig gegen verfärbende Stoffe aus dem Untergrund. Die geforderten Eigenschaften und Anstrichverträglichkeit auf Altanstrichen ist ggf. durch geeignete Vorversuche zu ermitteln.

Materialtönung Über **Trunamix** oder mit geeigneter Abtönpaste. Abtönfarben und Tönkonzentrate sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.

Verdünnung Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Murschhauser GmbH

83265 Traunstein - Crailsheimstraße 7a - Tel. (0861) 7004-10
Telefon 0861 7004-10 - Telefax 0861 7004-44
eMail: info@truna-farben.de - Web: www.truna-farben.de



Truna Schwedenhausdeckfarbe

Wetterbeständige, hochelastische Holzdeckfarbe, lösemittelhaltig, blockfest, für außen

Materialeinstellung Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Verarbeitung Streichen, rollen oder spritzen. Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. +5 °C. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe), Regen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Trockenzeiten	staubtrocken	griffest	überstreichbar	durchgetrocknet
	6 - 8 Std.	nach 8 Std.	ca. 16 Std.	24 - 48 Std.

Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **Terpentinersatz** reinigen.

Hinweise

Besonders zu beachten VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!
In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 2-Butan-onoxim, 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält bioziden Filmschutz.

Entsorgung Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11) entsorgen.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Murschhauser GmbH

83265 Traunstein - Crailsheimstraße 7a - Tel. (0861) 7004-10
Telefon 0861 7004-10 - Telefax 0861 7004-44
eMail: info@truna-farben.de - Web: www.truna-farben.de